



medical **ECONET**
GERMANY

inkl.
Glasgow
Algorithmus



CARDIOM-PAD 7

Leichtes Tablet-EKG mit 7"-Touch-Display

- 7" hochauflösendes Farb-Touchscreen, einfach zu bedienen. Tragbare und kompakte Größe
- Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie
- Kann mit einem externen DC-Netzteil betrieben werden
- Eingabe von Patienteninformationen über virtuelle alphanumerische Tastatur und Scannen von Barcodes
- Ausgabedateien in Formaten wie: PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP
- Unterstützung der drahtlosen Übertragung von EKG-Daten über WiFi und mobile Netzwerke
- Unterstützt Laserdrucker über USB-Anschluss und Netzwerkdrucker



Spezifikationen

Allgemein	
EKG-Ableitungen	12-Kanal
HR-Bereich	30 ~ 300 bpm
Genauigkeit	± 1
A/DWandlung	24 bits
Abtast Rate	32.000 Abtastungen pro Sekunde
Gleichtakt Rückweisungsrate	≥ 140 dB(ACFilter an) ≥ 120 dB(ACFilter aus)
Zeitkonstante	≥ 5 Sek.
Frequenzgang	0.01 Hz ~ 350 Hz (+0.4 dB-3.0 dB)
Sensitivität	Auto: 2.5mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, weniger als ± 5% Toleranz
Filter	ACFilter: 50 Hz, 60 Hz, Aus EMGFilter: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, Aus ADSFilter: 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.32 Hz, 0.67 Hz Tiefpass Filter: 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 300 Hz, Aus
Papiergeschwindigkeit	5 mm/s, 6,25mm/s, 10mm/s, 12,5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, weniger als ± 3% Toleranz
Eingangsimpedanz	≥ 100MΩ (10Hz)
Standard Zubehör	EKG-Kabel, präkordiale Saugelektroden, Extremitäten-Elektroden, wiederaufladbare Batterie, Netzkabel, 7"-Schutzhülle, USB-Stick
Optionales Zubehör	Transporttasche
Sprachen	Deutsch, Englisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Chinesisch, Russisch
Abmessungen	Größe: (LxHxB) 197 mm x 112,4 mm x 26,1 mm Netto Gewicht: 0,8 kg
Analyse-Algorithmus	Glasgow



Optionales Zubehör



medical **ECONET**

Im Erlengrund 16, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet

STOLL Medizintechnik GmbH
Eisentalstr.31
D-71332 Waiblingen

E-Mail: info@stoll-mt.de
Tel: +49 (0) 7151 51652
Web: www.stoll-mt.de



*Änderungen vorbehalten